

GRINGA

GRINGA



**SEBRADORA
DE GRANOS GRUESOS**



GRINGA

GRINGA GRINGA

GRINGA

SEBRADORA DE GRANOS GRUESOS

TECNOLOGÍA Y VERSATILIDAD

- › Menor trocha, mayor despeje y luces en transporte.
- › Barra independiente para diferentes configuraciones de siembra (35-38-42-52.5 y 70 cm).
- › Rodados de transporte 400/55 x 22.5" de menor compactación.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Alternativas

› Nivel 1

Transmisión Mecánica (Ruedas de mando, cajas de velocidades y cardan en dosificador).
Dosis Fijas en semilla y fertilizante.
Dosificador neumático Precision Planting o Mecánico Horizontal.
Monitor LEAF.

› Nivel 2

A) *Transmisión Hidráulica:*
Dosis Variable en Semilla y Fertilizante por medio de motores hidráulicos.
Dosificador Neumático Precision Planting o Mecánico Horizontal.
Monitor LEAF.
Cortes de a 4 secciones por módulo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS (ANCHO DE TRABAJO)	1 MÓDULO				TANDEM 2 MÓDULOS				TANDEM 3 MÓDULOS	
	6 m	7 m	8 m	8.4 m	9 m	10 m	11 m	12.6 m	15 m	18 m
N° de líneas / distancia entre líneas (cm)	18/35	20/35	23/35	20/42	26/35	28/35	32/35	36/35	44/35	42/42
	14/42	16/42	20/38	16/52.5	22/42	24/42	30/38	30/42	36/42	36/52.5
	12/52.5	14/52.5	19/42		18/52.5	20/52.5	28/42	24/52.5	30/52.5	
	9/70	10/70	15/52.5		13/70	14/70	22/52.5	18/70		
			12/70				16/70			
Ancho de transporte en carretón (m)	3.9									
Ancho de transporte en calle (m)	4.05									
Despeje del suelo en transporte (mm)	460									
Capacidad tolva de semillas (Lts)	1972	2269	2558	2649	2829	3051	3536	3812	4670	5522
Capacidad tolva de semillas/Fert. (Lts)	1112/1016	1279/1169	1442/1318	1493/1365	1595/1458	1719/1571	1993/1822	2149/1954	2632/2406	3112/2884
Capacidad tolva ade fert. fuera de línea (Lts)	1315	1513	1705	1766	1886	2034	2358	2541	3113	3681
Peso aproximado para max. de líneas (kg)	8850	9050	9450	8450	11700	12000	13500	17500	21500	23050
Rodados	400/55x22.5"									
Potencia aprox. para max. de líneas (HP)	150	170	190	150	210	225	260	300	370	360
Potencia aprox. para max. de líneas con fert. fuera de línea (HP)	175	195	220	170	235	250	290	335		
Presión (kg/cm2) / Caudal (Lts/min)	160-180/60					160-180/100				

B) *Transmisión Eléctrica:*

Motores eléctricos para semilla individuales por surco con corte por cada línea de siembra.
Dosis variable en semilla y fertilizante.
Dosificador neumático Precision Planting.
Monitor Precision Planting modelo GEN 3.

› Nivel 3

Transmisión Eléctrica:

Motores eléctricos para semilla individuales por surco con corte por cada línea de siembra.
Dosis variable en semilla y fertilizante.
Dosificador Neumático Precision Planting.
Monitor Precision Planting modelo GEN 2.
Pulmón de aire en cada cuerpo de siembra (Air Force).

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:

Tel.: (03471) 461 044 / 461 624 / 461 627

info@crucianelli.com
www.crucianelli.com

Ruta Nac. N° 9 Km 397
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

CRUCIANELLI