

DÓMINA



SEMBRADORA DE
GRANOS GRUESOS

 **CRUCIANELLI**



DÓMINA

La **Crucianelli Dómina** fue creada para quienes necesitan potencia operativa, precisión absoluta y máxima autonomía en cada jornada de siembra.

› Transporte ágil. Operación simple

Ancho de transporte: 3,2 metros

Doble sistema de plegado: frontal y vertical

Lanza única para transporte y trabajo

Operable por una sola persona desde la cabina

› Máxima autonomía y versatilidad

Tolvas de gran capacidad

Configuraciones adaptables para soja, maíz y fertilización

› Copiado superior del terreno

Tres secciones de chasis

Rodados de alta flotación y baja compactación



Dosificación eléctrica VDrive

Dosificadores neumáticos VSet 2

Monitor SeedSense 20|20 GEN3

Corte por 3 secciones en fertilización

Delta Force (opcional)

SmartFirmer (opcional)



Dosificación variable de semilla y fertilizante

Corte surco por surco en semilla

Corte por 3 secciones en fertilización

Monitor Leaf Orizon

Sensado de fertilizante en todas las líneas (opcional)

SmartPress (opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos	8,4	9,5	10,5
Sistema de plegado	Frontal		
DIMENSIONES Y PESOS			
	23/25	27/35	29/35
Nº de líneas / distancia entre líneas (cm)	20/42	22/42	24/42
	16/52	18/52	20/52
	12/70	14/70	15/70
Ancho de Trabajo	8,4	9,5	10,5
Ancho de Transporte en carreton (m)	3,2		
Altura de Transporte en carreton (m)	4,3		
Ancho de transporte en calle - con plegado vertical (m)	3,2		
Ancho de transporte en calle - sin plegado vertical (m)	4,3		
Ancho de transporte en calle (m)	3,6		
Peso aproximado (kg)	10400	11700	13000
TOLVAS			
Capacidad de tolva para soja/fertilizante en línea (lts)	2894/1379	3450/1643	3735/17709
Capacidad de tolva para Maíz/fertilizante en línea/ 2 (lts)	886/1379/2008	1056/1643/ 2393	1144/1779/2591
Capacidad de tolva para Maíz/fertilizante en línea (lts)	886/3029	1056/3610	1144/3908
DOSIFICADORES DE MONO-GRANOS			
Sistema mono-grano neumático	V-set 2 con Vdrive o con flexible elliot		
Tubo bajada de semillas	wavevision / bull eye		
RODADOS			
Sustentacion central 600/50 R22,5"	2		
Sustentacion lateral 400/60 R18"	2		
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR			
Potencia aprox max cantidad de líneas a 52 (hp) (*)	180	200	220
Presion hidraulica requerida (kg/cm2)	200		
Caudal hidraulico sistema de levante (lts/min)	70		
Caudal hidraulico alternador PP (lts/min) (**) - (***)	20		
Caudal hidraulico alternador Leaf (lts/min)	30		
Caudal hidraulico turbinas de succion (lts/min)	45		
Caudal total siembra PP (lts/min)	115		
Caudal total siembra Leaf (lts/min)	145		
Requerimientos hidraulico	Centro cerrado - 2 VCR p/PP - 3 VCR p/Leaf		
COPIADO DEL TERRENO			
Angulo maximo entre modulos tanto hacia arriba como abajo	6°		
Delta force opcional - Puede estar conectado a 1 VCR o LS			
(*) Potencia requerida sin tener en cuenta doble disco			
(**) Se coloca alternador cuando supera las 26 líneas			
(***) Se coloca alternador en caso de utilizar Delta Force			

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:
Tel.: (03471) 461 044 / 461 624 / 461 627

info@crucianelli.com
www.crucianelli.com

Ruta Nac. N° 9 Km 397
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

