

# DÓMINA



SEMBRADORA DE  
GRANOS GRUESOS

 **CRUCIANELLI**

# DÓMINA

## SEBRADORA DE GRANOS GRUESOS

La **Crucianelli Domina** fue creada para quienes necesitan potencia operativa, precisión absoluta y máxima autonomía en cada jornada de siembra.

### › Transporte ágil. Operación simple

- Ancho de transporte: 3,2 metros
- Doble sistema de plegado: frontal y vertical
- Lanza única para transporte y trabajo
- Operable por una sola persona desde la cabina

### › Máxima autonomía y versatilidad

- Tolvas de gran capacidad
- Configuraciones adaptables para soja, maíz y fertilización

### › Copiado superior del terreno

- Tres secciones de chasis
- Rodados de alta flotación y baja compactación



- Dosificación eléctrica VDrive.
- Dosificadores neumáticos VSet 2.
- Monitor SeedSense 20|20 GEN3.
- Corte por 3 secciones en fertilización.
- Delta Force (opcional).
- SmartFirmer (opcional).



- Dosificación variable de semilla y fertilizante.
- Corte surco por surco en semilla.
- Corte por 3 secciones en fertilización.
- Monitor Leaf Orizon.
- Sensado de fertilizante en todas las líneas (opcional).
- SmartPress (opcional).

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos	8,4	9,5	10,5
Sistema de plegado	Frontal		
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>			
Nº de líneas / distancia entre líneas (cm)	23/25	27/35	29/35
	20/42	22/42	24/42
	16/52	18/52	20/52
	12/70	14/70	15/70
Ancho de Trabajo	8,4	9,5	10,5
Ancho de Transporte en carretón (m)	3,2		
Altura de Transporte en carretón (m)	4,3		
Ancho de transporte en calle - con plegado vertical (m)	3,2		
Ancho de transporte en calle - sin plegado vertical (m)	4,3		
Altura de transporte en calle (m)	3,6		
Peso aproximado (kg)	10400	11700	13000
<b>TOLVAS</b>			
Capacidad de tolva para soja/fertilizante en línea (lts)	2894/1379	3450/1643	3735/1779
Capacidad de tolva para Maíz/fertilizante en línea/ 2 (lts)	886/1379/2008	1056/1643/ 2393	1144/1779/2591
Capacidad de tolva para Maíz/fertilizante en línea (lts)	886/3029	1056/3610	1144/3908
<b>DOSIFICADORES DE MONO-GRANOS</b>			
Sistema mono-grano neumático	V-set 2		
Mando dosificador neumático	Vdrive (PP) / Eléctrico por secciones con corte LxL (Leaf)		
Tubo bajada de semillas	Wavevision / Bullseye		
<b>FERTILIZACIÓN</b>			
Mando dosificadores de fertilizante	Eléctrico con corte por sección		
<b>RODADOS</b>			
Sustentación central 600/50 R22,5"	2		
Sustentación lateral 400/60 R18"	2		
<b>REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR</b>			
Potencia aprox max cantidad de líneas a 52 (hp) (*)	180	200	220
Presión hidráulica requerida (kg/cm2)	200		
Caudal hidráulico sistema de levante (lts/min)	70		
Caudal hidráulico alternador PP (lts/min) (**) - (***)	20		
Caudal hidráulico alternador Leaf (lts/min)	30		
Caudal hidráulico turbinas de succión (lts/min)	45		
Caudal total siembra PP (lts/min)	115		
Caudal total siembra Leaf (lts/min)	145		
Requerimientos hidráulico	Centro cerrado - 2 VCR p/PP - 3 VCR p/Leaf		
<b>COPIADO DEL TERRENO</b>			
Angulo máximo entre módulos tanto hacia arriba como abajo	6°		
Delta force opcional - Puede estar conectado a 1 VCR o LS			
(*) Potencia requerida sin tener en cuenta doble disco			
(**) Se coloca alternador cuando supera las 26 líneas			
(***) Se coloca alternador en caso de utilizar Delta Force			

**ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:**  
Tel.: (03471) 461 044 / 461 624 / 461 627

info@crucianelli.com  
www.crucianelli.com

Ruta Nac. N° 9 Km 397  
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

